

温湿度アナログ変換出力モジュール

SCM-DA2

高精度・静電容量式温湿度センサの
デジタル信号を簡単にアナログ出力
へと変換可能!



Sensirion社製SHT45&
IST社製HYT939に対応!

Application 空調設備の性能試験や狭い配管内の温湿度測定に。



基本仕様

製品名	1ch温湿度アナログ変換出力モジュール		4ch温湿度アナログ出力変換ユニット	
製品型式	SCM-DA2		SCM-DAW	
本体寸法	14×27×11mm		95×55×53mm	
接続センサ	SHT45、HYT939			
出力可能範囲	温度	-40～125°C		
	湿度	0～100%RH		
出力電圧	温度	0～2.97V	0～5.0V	
	湿度	0～3.0V	0～5.0V	
出力	ケーブル端子		BNC	
電源	DC5～24V		DC5V (microUSB)	



温湿度センサケーブル



温湿度センサケーブル	SHT45 (標準/着脱フレキシブル)		HYT939
出力可能範囲	温度	-30～105°C	
	湿度	0～100%RH	
温度精度	±0.1°C (5～60°C)		±0.2°C (0～60°C)
湿度精度	±1.0%RH (@25°C, 20～70%RH)		±1.8%RH (@23°C, 0～90%RH)
ケーブル長	1～10m		
インターフェース	SHコネクタ		

接続例 ●電圧収集ロガー ●PLC ●パネルメーター

*仕様は予告なく変更される場合がございます。

デモ機・サンプルテストにも対応しています。お気軽にお問合せください。



SysCom
www.syscom-corp.jp

有限会社 シスコム

〒171-0014 東京都豊島区池袋4-27-5 和田ビル
TEL : 03-6907-9105
FAX : 03-6715-8740
Email : info@syscom-corp.jp